



## Fotokomórki

SAFEBEAM / PHOTOBEAM, FOTOSWITCH / XP 15B / XP 15W



### FOTOKOMÓRKI - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	SAFEBEAM	XP 15B	XP 15W	PHOTOBEAM	FOTOSWITCH
	Do instalacji natynkowej lub na kolumnie				Do instalacji podtynkowej
	Fotokomórka kierunkowa z samoosiowaniem			Fotokomórka kierunkowa z regulowaną głowicą	
Zasięg działania	20 m	15 m	15 m	30 m	30 m
Wymiary	35x105x25 mm	35x105x25 mm	37x105x26 mm	70x95x44 mm	-
Kąt detekcji	± 70 (25m) ± 130 (5m)	± 70 (15m) ± 130 (5m)	± 7° (15m) ± 13° (5m)	± 40	± 40
Czas opóźnienia	13 ms	20 ms	40 ms	20 ms	7 ms
Pobór prądu	50 mA	10 mA	RX 30 mA, TX 40 m	50 mA	90 mA
Stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 44
Typ styków	N.C.	BUS	N.C.	N.A. / N.C.	N.A. / N.C.
Maks. obciążenie styków	60 mA / 24Vdc	-	60 mA / 24 Vdc*	100 mA / 24 Vdc	100 mA / 24 Vdc
Zasilanie	24 Vdc / 24 Vac	24V BUS	12-14 Vdc / 12-24 Vac	24 Vdc / 24 Vac	24 Vdc / 24 Vac
Zakres temperatury pracy	-20°C +55°C	-20°C +55°C	-20°C +55°C	-20°C +55°C	-20°C +55°C

Uwagi: \*Nadajnik zasilany jest baterią CR2, 3V lub przewodowo

### FOTOKOMÓRKI - Wyposażenie i cennik

Model	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
SAFEBEAM	785165	168,00	206,64
PHOTOBEAM	785163	304,00	373,92
FOTOSWITCH	785152	319,00	392,37
XP 15B	785149	131,00	161,13
XP 15W bezprzewodowa	785148	251,00	308,73
Obudowa plastikowa, wpuszczana (FOTOSWITCH)	720086	17,00	20,91
Element do montażu podtynkowego (FOTOSWITCH)	722400	16,00	19,68
Obudowa metalowa do przyspawania (FOTOSWITCH)	720089	59,00	72,57
Kolumna aluminiowa (PHOTOBEAM, FOTOSWITCH)	401028	155,00	190,65
Kolumna aluminiowa – podwójna (PHOTOBEAM, FOTOSWITCH)	401035	273,00	335,79
Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej (PHOTOBEAM, FOTOSWITCH)	737630	44,00	54,12
Kolumna aluminiowa (SAFEBEAM)	401039	126,00	154,98
Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej (SAFEBEAM)	737637	26,00	31,98
Podstawa boczna z regulacją ustawienia	112003	111,00	136,53