

Przełączniki sterujące



XK10 - XK11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	XK10	XK11
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie	
Ilość mikroprzełączników	1	2
Maksymalne obciążenie styków	100 mA	
Stopień ochrony	IP54	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C +55°C	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	72x35x100 mm	

Model	Opis	Kod	Cena netto
XK10	Przełącznik kluczykowy	401302	160 zł
XK10 INOX	Przełącznik kluczykowy INOX	401044	215 zł
XK11	Przełącznik kluczykowy	401303	170 zł
XK11 INOX	Przełącznik kluczykowy INOX	401045	230 zł

Dostarczane bez zamka z kluczem, który należy zamówić dodatkowo

AKCESORIA



Zamek z kluczem spersonalizowanym, numery od 1 do 10

71275101-10

95 zł



Kolumna aluminiowa - wysoka

401034

305 zł



Kolumna aluminiowa - wysoka, podwójna

401035

305 zł



Podstawa montażowa do kolumny aluminiowej

737630

64 zł



Adapter do montażu natynkowego

401064

53 zł



Adapter do montażu podtynkowego lub na kolumnie

401065

45 zł

UWAGA

♦ W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowiązkowo należy użyć adapterów 401064 lub 401065



XK10 B - XK11 B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	XK10 B	XK11 B
Instalacja	Natynkowa lub na kolumnie	
Ilość mikroprzełączników	1	2
Maksymalne obciążenie styków	100 mA	
Stopień ochrony	IP54	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C +55°C	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	72x35x100 mm	

Model	Opis	Kod	Cena netto
XK10 B	Przełącznik kluczykowy	401304	195 zł
XK10 B INOX	Przełącznik kluczykowy INOX	401046	255 zł
XK11 B	Przełącznik kluczykowy	401305	215 zł
XK11 B INOX	Przełącznik kluczykowy INOX	401047	275 zł

Dostarczane bez zamka z kluczem, który należy zamówić dodatkowo



AKCESORIA



Zamek z kluczem spersonalizowanym, numery od 1 do 10

71275101-10

95 zł



Kolumna aluminiowa - wysoka

401034

305 zł



Kolumna aluminiowa - wysoka, podwójna

401035

305 zł



Podstawa montażowa do kolumny aluminiowej

737630

64 zł



Adapter do montażu natynkowego

401064

53 zł



Adapter do montażu podtynkowego lub na kolumnie*

401065

45 zł



2-kanałowy Interface przekaźnikowy do szyny BUS (2easy)

790064

175 zł



4-kanałowy Interface przekaźnikowy do szyny BUS (2easy)

790065

235 zł

UWAGA

* W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie obowiązkowe należy użyć adapterów 401064 lub 401065



T20 I - T21 I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	T20 I	T21 I
Instalacja	Podtynkowa	
Ilość mikroprzełączników	1	2
Maksymalne obciążenie styków	10 A / 250 V DC	
Stopień ochrony	IP54	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	

Model	Opis	Kod	Cena netto
T20 I (*)	Przełącznik kluczykowy	401014	160 zł
T21 I (*)	Przełącznik kluczykowy	401015	175 zł

T20 E - T21 E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	T20 E	T21 E
Instalacja	Natynkowa	
Ilość mikroprzełączników	1	2
Maksymalne obciążenie styków	10 A / 250 V DC	
Stopień ochrony	IP54	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C	

Model	Opis	Kod	Cena netto
T20 E (*)	Przełącznik kluczykowy	401012	155 zł
T21 E (*)	Przełącznik kluczykowy	401013	165 zł

AKCESORIA



Puszka do montażu podtynkowego (T20-T21)

720316

22 zł



Zamek z kluczem spersonalizowanym (T20-T21-XK30), numery od 1 do 10

712052-61

85 zł

UWAGA

(*) Przełączniki T20, T21 dostarczane są bez zamka z kluczem, który należy zamówić dodatkowo.



XK30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	XK30
Instalacja	Natynkowa
Ilość mikroprzełączników	2
Maksymalne obciążenie styków	10 A / 250 V AC
Stopień ochrony	IP30

Kompatybilny z wkładkami patentowymi zgodnymi z normą DIN 18252

Model	Opis	Kod	Cena netto
XK30	Przełącznik kluczykowy z dźwignią rozblokowania	391456	285 zł