

Czytniki zbliżeniowe RFID



XTR B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Model	XTR B	XTR B INOX
Instalacja	Natynkowy lub na kolumnie	
Napięcie zasilania	Szyna 2easy, 24 V DC	
Pobór prądu (maks.)	50 mA	
Maks. liczba czytników do podłączenia za pośrednictwem szyny 2easy	14 (1-kanalowych) - 4 (2-kanalowe)	
Stopień ochrony	IP54	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	100x21x72 mm	
Transponder	Brelok do kluczy 13,56 MHz	

Model	Opis	Kod	Cena netto
XTR B	Czytnik zbliżeniowy	786041	380 zł
XTR B INOX	Czytnik zbliżeniowy INOX	786040	535 zł



Zobacz film "TAG XTR B reader"

vimeo.com/faacgroup/xtrb-en

AKCESORIA



Kolumna aluminiowa
- wysoka

401034

305 zł



Kolumna aluminiowa
- wysoka, podwójna

401035

305 zł



Podstawa montażowa
do kolumny
aluminiowej

737630

64 zł



Adapter do montażu
natynkowego

401064

53 zł



Adapter do montażu
podtynkowego lub na
kolumnie*

401065

45 zł

AKCESORIA



Transponder (brelok)

401306

40 zł



Transponder

401048

23 zł



XBR2 2-kanalowy
interfejs
przełącznikowy
do szyny BUS (2easy)

790064

175 zł



XBR4 4-kanalowy
interfejs
przełącznikowy
do szyny BUS (2easy)

790065

240 zł

UWAGA

* W przypadku instalacji natynkowej z okablowaniem zewnętrznym, podtynkowej lub na kolumnie, obowiązkowo należy użyć adapterów 401064 lub 401065