

615BPR

Elektroniczna centrala sterująca



| Model | Kod | Cena netto |
|---------------------------------------|--------|------------|
| Centrala sterująca 615BPR (wbudowana) | 790281 | 690 zł |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Model | 615BPR |
|-------------------------------------|--|
| Napięcie zasilania | 230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz |
| Maks. pobór mocy | 4 W |
| Maks. moc silnika | 800 W |
| Maks. obciążenie wyjścia | 250 mA |
| Logika operacyjna | Półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna krokowa (P), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C) |
| Funkcje programowalne | Praca szlabanu lub drzwi uchylnych, logika, czas pracy, czas przerwy |
| Czas pracy (czas oczekiwania) | System samouczący (0-10 min w odstępach 2,5 sek.) - domyślnie = 10 min |
| Czas przerwy | System samouczący (0-5 min w odstępach 1,5 sek.) - domyślnie = 30 sek. |
| Wejścia | Otwarcie, zamknięcie, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie zamykania, wyłączniki krańcowe, zasilanie sieciowe |
| Wyjścia | Silnik, lampa ostrzegawcza, oświetlenie, zasilanie akcesoriów |
| Bezpieczniki | F1 = 6,3 A, F2 = samoresetowanie |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20°C ÷ +55°C |