

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V



**Maksymalne wymiary drzwi
(SxW)**

3x2,7 m (4x3 m
z dwoma siłownikami)

Maksymalny ciężar drzwi

10 kg/m²

**Częstotliwość użytkowania
(cykle/godzina)**

S3 - 30%

- Ochroną antyzgnieciową: elektroniczna regulacja przenoszenia momentu obrotowego i enkoder
- Zintegrowany wyłącznik krańcowy dla większej częstotliwości użytkowania
- Odblokowanie wewnętrzne i możliwość odblokowania zewnętrznego za pomocą indywidualnego klucza



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	550 ITT	550 SLAVE
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz	
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy	
Maks. pobór mocy	350 W	
Maks. moment obrotowy	300 Nm (*)	
Maks. prędkość kątowna	12°/sek. (*)	
Czas otwarcia	15 sek.	
Enkoder	Optyczny	
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C	
Zabezpieczenie termiczne	140°C	
Stopień ochrony	IP31 - tylko do użytku wewnątrz budynków	
Ciężar urządzenia	7,5 kg	
Wymiary urządzenia (DxSxW)	670x175x120 mm	
Maks. wymiar drzwi (SxW)	3,00x2,70 (**)	4,00x3,00 (**)
Maks. ciężar drzwi	10 kg/m ²	
Centrala sterująca	E550 (wbudowana)	Brak
Częstotliwość użytkowania	S3 - 30%	

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz.

(**) Do drzwi uchyłnych o maksymalnej długości od 3 do 4 m (wysokości 3 m) należy używać siłownika 550 ITT master i 550 Slave. W tym przypadku centrala sterująca E550 (wbudowana w 550 ITT) steruje również 550 Slave.

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
550 ITT	110549	2 100 zł
550 SLAVE	110553	1 400 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W przypadku napędów 550 ITT/550 L ITT opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny wraz z obudową ochronną z wbudowanym oświetleniem, centralę sterującą E550, mechaniczne wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania, inkrementalny enkoder optyczny, kondensator rozruchowy 10 µF/400 V (8 µF/400 V w przypadku modelu L).

W przypadku napędów 550 SLAVE/550 L SLAVE opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny wraz z obudową ochronną z wbudowanym oświetleniem, kondensator rozruchowy 10 µF/400 V (8 µF/400 V w przypadku modelu L).

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 290

CENTRALA STERUJĄCA



Elektroniczna centrala sterująca E550 (wbudowana w automatykę)

2022855 **630 zł**

AKCESORIA



Podłużnica montażowa o dł. 1,5 m

722136



Podłużnica montażowa o dł. 2 m

722140



Zestaw dwóch prostych ramion teleskopowych

390563

>>



Zestaw dwóch zakrzywionych ramion teleskopowych

390564



Zestaw dwóch prostych ramion teleskopowych z tuleją (niespawaną)

738709



2 wałki napędowe 1,5 m, wsporniki, do instalacji z 1 siłownikiem

736022



2 wałki napędowe, wsporniki, do instalacji z 2 siłownikami

390592



Zewnętrzny mechanizm rozblokowania z indywidualnymi kluczami od nr 1 do nr 50

424550001-50



Zestaw do rozblokowania z zewnątrz

390607

>>



Zestaw zapewniający stopień ochrony IP44

110554



Zewnętrzne przedłużenie do rozblokowania do drzwi o grubości powyżej 15 mm

424551

INNE AKCESORIA

Przełączniki sterujące
od strony 184

Listwy bezpieczeństwa
od strony 195

Nadajniki i odbiorniki radiowe
od strony 178

Fotokomórki i kolumny
od strony 192

Lampy ostrzegawcze
od strony 203

Pozostałe akcesoria
od strony 204