

844 E R

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V
oraz przekładnią zanurzoną w kąpielii olejowej



Maksymalny ciężar skrzydła
bramy

1800 kg

Prędkość przesuwu skrzydła
bramy

9,5 - 12 m/min

Częstotliwość użytkowania

70 - 78%

- Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieciem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpielii olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy



GREENtech system:
844 R + E145S



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	844 E R Z16
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobór mocy	660 W
Maksymalny moment obrotowy	37 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	1160 N (*)
Stopień redukcji	1:30
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	9,5 m/min
Regulacja prędkości przesuwu	Nie
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Magnetyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpielii olejowej oraz centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	14,5 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x388 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	1800 kg
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	780D (wbudowana)

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
844 E R Z16	109837	4 140 zł
844 R	109838	3 370 zł

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 844 E R z kołem zębatym Z16 M4 oraz wbudowaną centralą sterującą 780 D i enkoderem, klucz do rozblokowania napędu, magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego, boczne osłony śrub mocujących.

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 844 R bez koła zębatego oraz bez wbudowanej centrali sterującej, klucz do rozblokowania napędu, magnesy do aktywacji wyłącznika krańcowego, boczne osłony śrub mocujących.

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 331

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca 780 D (wbudowana) kompatybilna z napędami 746 E R/844 E R
Więcej → strona 133

7909212 **750 zł**



Centrala sterująca 578 D (opcja) - instalacja poza napędem
Więcej → strona 133

790922 **900 zł**



Centrala sterująca E145S (opcja) - instalacja poza napędem
Więcej → strona 133

790076 **920 zł**

AKCESORIA



Obudowa mod. L do centrali sterującej

720118 **145 zł**



Obudowa mod. E do centrali sterującej

720119 **105 zł**



Obudowa mod. LM do centrali sterującej

720309 **210 zł**

>>

LISTWY ZĘBATE



Opcjonalna podstawa montażowa

737816 **150 zł**



Wkładka zamka rozblokowania z kluczem spersonalizowanym (od nr 1 do nr 10)

71275101-10 **95 zł**



Listwa metalowa, galwanizowana (8x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 08



Listwa metalowa, galwanizowana (10x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 10





Listwa metalowa, galwanizowana (12x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 12

>>

WYMIARY URZĄDZENIA (MM)



Listwa nylonowa z rdzeniem stalowym (20x30x1000 mm) bez elem. mocujących, moduł 4
LZ 20

KOŁA ZĘBATE



Koło zębate Z20 M4

719167 **130 zł**



Koło zębate Z16 M4

719130 **130 zł**

UWAGA

Maksymalny ciężar skrzydła bramy: 1800 kg.

W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.

INNE AKCESORIA

Przełączniki kluczykowe
strona 172

Urządzenia zabezpieczające
strona 183

Nadajniki i radioodbiorniki
strona 164

Fotokomórki i kolumny
strona 180

Lampy ostrzegawcze
strona 191

Akcesoria różne
strona 192