

# 844 R 3PH

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 400 V  
oraz przekładnią zanurzoną w kąpeli olejowej



Maksymalny ciężar skrzydła  
bramy

1600 - 2200 kg

Częstotliwość użytkowania

70%



- Idealny do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
- Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzięki wykorzystaniu dwutarczowego sprzęgła zanurzonego w kąpeli olejowej
- Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy
- Indukcyjny wyłącznik krańcowy



## WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	844 R 3PH
Napięcie zasilania	400 V AC 3 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, trójfazowy
Maksymalny pobór mocy	950 W
Maksymalny moment obrotowy	62 Nm (*)
Maksymalna siła ciągu	2500 N (Z12) - 1900 N (Z16) - 1500 N (Z20) (*)
Stopień redukcji	1:30
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	40 m (Z16) - 50 m (Z20)
Regulacja prędkości przesuwu	Brak
Wyłącznik krańcowy	Indukcyjny
Koło zębate	Brak
Enkoder	Brak
Regulacja siły	Poprzez dwutarczowe sprzęgło zanurzone w kąpeli olejowej
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	155°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	15 kg
Rodzaj oleju	FAAC HP
Wymiary urządzenia (DxGxW)	277x155x388 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	2200 kg (Z12) - 1600 kg (Z16)
Częstotliwość użytkowania	70%
Centrala sterująca	Nie dołączono

(\*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

## DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod	Cena netto
844 R 3PH	109896	3 525 zł

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: napęd elektromechaniczny 844 R 3PH bez koła zębatego oraz bez wbudowanej centrali sterującej, klucz do rozblokowania napędu, metalowe płytki do aktywacji wyłącznika krańcowego, boczne osłony śrub mocujących.

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 331

## CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca 844T<sup>+</sup>  
Więcej → strona 133

790862 **1 430 zł**



Centrala sterująca E844 3PH  
Więcej → strona 133

202073 **1 430 zł**

>>

## AKCESORIA



Obudowa mod. L do centrali sterującej

720118 **145 zł**



Obudowa mod. E do centrali sterującej

720119 **105 zł**



Obudowa mod. LM do centrali sterującej

720309 **210 zł**

## LISTWY ZĘBATE



Opcjonalna podstawa montażowa

737816 **150 zł**



Wkładka zamka rozblokowania z kluczem spersonalizowanym (od nr 1 do nr 10)

71275101-10 **95 zł**



Listwa metalowa, galwanizowana (8x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 08



Listwa metalowa, galwanizowana (12x30x1000 mm) z elem. mocującymi, moduł 4

LZ 12

## KOŁA ZĘBATE



Koło zębate Z20

719167 **130 zł**



Koło zębate Z16

719130 **130 zł**





Koło zębate Z12 (maks. ciężar urządzenia 2 200 kg) dla 844 R 3PH

7191661 **190 zł**

## UWAGA

Centrala sterująca 844 T jest kompatybilna z obudowami mod. E, L oraz LM i nie wolno jej instalować wewnątrz napędu.

## WYMIARY URZĄDZENIA (MM)



W przypadku innych konfiguracji zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem.

## INNE AKCESORIA

Przełączniki kluczykowe  
strona 172

Urządzenia zabezpieczające  
strona 183

Nadajniki i radioodbiorniki  
strona 164

Fotokomórki i kolumny  
strona 180

Lampy ostrzegawcze  
strona 191

Akcesoria różne  
strona 192