

J200 F

Stały słupek przydomowy



Rodzaj napędu

Brak

Wysokość

600 mm



- Nie wymaga zasilania ani okablowania
- Prosta instalacja i ograniczone prace ziemne
- Dbłość o estetykę - nie wyróżnia się w instalacjach mieszanych składających się z innych automatycznych słupków drogowych
- Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J200 F H600	J200 F H600 ze stali nierdzewnej
Wysokość cylindra od ziemi		600 mm
Średnica cylindra		200 mm
Materiał wykonania cylindra	S235JRG2 EN 10277 stalowy	AISI 316L z wykończeniem satynowym
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliesterową RAL 7021 szary metalik	
Wysokość paska odblaskowego		25 mm
Kolor paska odblaskowego		Pomarańczowy
Ciężar całkowity		35 kg
Wymiary kieszeni montażowej (WxSxG)		400x500x200 mm
Wymiary wykopu (WxSxG)		700x700x200 mm

DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ

Model	Kod
J200 F H600	116506

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J200 F ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 6 mm, zabezpieczonym w procesie kateforezy i malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym.

DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM AISI 316L

Model	Kod
J200 F H600	116507

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J200 F z cylindrem wykonanym ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, z satynowym wykończeniem.

AKCESORIA OPCJONALNE



Oświetlenie LED
do słupka J200 ♦

116504

UWAGA

♦ Zasilacz (24 V) i przewód (2x1,5 mm) do oświetlenia LED należy zakupić osobno, we własnym zakresie.