

J200 SA

Półautomatyczny słupek przydomowy



Rodzaj napędu

Siłownik ze sprężyną
gazową

Wysokość

600 mm



- Nie wymaga zasilania i okablowania
- Prosta i bezpieczna obsługa dzięki specjalnemu kluczowi odblokowującemu
- Produkt konfigurowalny, można zestawiać z wybranymi dedykowanymi akcesoriami
- Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze
- Blokada położenia niskiego (pozycja otwarta) zabezpieczająca przed przypadkowym podniesieniem
- Prosta konserwacja może być przeprowadzona przez jedną osobę



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J200 SA H600	J200 SA H600 ze stali nierdzewnej
Rodzaj napędu	Siłownik ze sprężyną gazową	
Wysokość cylindra od ziemi	600 mm	
Średnica cylindra	200 mm	
Materiał wykonania cylindra	S235JRG2 EN 10277 stalowy	AISI 316L z wykończeniem satynowym
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Wykończenie satynowe
Odblokowanie ręczne	Zwalniany kluczem (w zestawie)	
Wysokość paska odbłaskowego	25 mm	
Kolor paska odbłaskowego	Pomarańczowy	
Ciężar całkowity	82 kg	
Wymiary kieszeni montażowej (WxSxG)	400x500x800 mm	
Wymiary wykopu (WxSxG)	700x700x1 100 mm	

DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ

Model	Kod
J200 SA H600	116508

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J200 SA ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 6 mm, zabezpieczonym w procesie katalforezy i malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia (1 szt.), konstrukcję nośną do zabetonowania (nie potrzebna jest kieszeń montażowa), zabezpieczoną w procesie katalforezy.

DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM AISI 316L

Model	Kod
J200 SA H600	116509

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J200 SA z cylindrem wykonanym ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, z satynowym wykończeniem, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia (1 szt.), konstrukcję nośną do zabetonowania (nie potrzebna jest kieszeń montażowa), zabezpieczoną w procesie katalforezy.

AKCESORIA OPCJONALNE



Oświetlenie LED
do słupka J200 ♦

116504



Zestaw kluczy
odblokowujących
(5 sztuk)

390084

UWAGA

♦ Zasilacz (24 V) i przewód (2x1,5 mm) do oświetlenia LED należy zakupić osobno, we własnym zakresie.