

J275 HA 2K

Słupek antyterrorystyczny



Rodzaj napędu

Hydrauliczny

Wysokość

800 mm

- Testowany zgodnie z amerykańskimi normami ASTM F2656-07
- W podwójnej instalacji jest w stanie zatrzymać ciężarówkę o wadze 6 800 kg jadącą z prędkością 50 km/h - klasa M30
- Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
- Nadzwyczajna troska o dobór materiałów
- Prosta konserwacja (jednoosobowa)
- Funkcja "łagodnego zatrzymania" gwarantująca delikatne zatrzymanie w pozycji krańcowej podczas podnoszenia lub opuszczania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J275 HA 2K H800	J275 HA 2K H800 INOX
Rodzaj napędu		Hydrauliczny
Wysokość cylindra od ziemi		800 mm
Średnica cylindra		275 mm
Materiał wykonania cylindra	Stal S235JR EN 10219 (grubość 12,5 mm)	AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 12 mm)
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddana katarforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Satynowe wykończenie
Czas podnoszenia		~8 sek.
Czas opuszczania		~4,5 sek.
Urządzenie do awaryjnego opuszczania		Opcjonalne
Czas awaryjnego opuszczania		~1,5 sek.
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu		Opcjonalne
Mechanizm odblokowujący		Tak
Powolne opuszczanie		Tak
Zasilanie		220-240 V - 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy		575 W
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej		IP67
Rodzaj użytkowania		Praca intensywna
Odporność na uderzenie		134 000 J
Odporność na wyłamanie		656 000 J (w konfiguracji podwójnej)
Waga kieszeni montażowej		60 kg
Waga całkowita		160 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy		-15°C / +55°C
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką)		-25°C / +55°C
Wymiary kieszeni montażowej (WxSxG)		560x560x1 220 mm
Wymiary wykopu (WxSxG)		1 000x1 000x1 540 mm

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ

Model	Kod
J275 HA 2K H800	116400

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 12,5 mm, zabezpieczonym w procesie kateforezy i malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia (1 szt.). oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania.

DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM AISI 316L

Model	Kod
J275 HA 2K H800	116430

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J275 HA 2K z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 12 mm, oświetlenie LED pokrywy cylindra, dźwiękowy sygnalizator ruchu, klucz zwalniający do awaryjnego opuszczenia (1 szt.). oraz klucz spersonalizowany zamka dostępu do ręcznego rozblokowania.

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca słupka JE275*

116300

INSTALLATION ACCESSORIES



Kieszonka montażowa JP275/600 do słupka automatycznego H600

1161001



Element dodatkowy kieszeni montażowej JP 275/800 do słupka automatycznego H800*


1161011

AKCESORIA OPCJONALNE



Grzałka JH275 do słupka automatycznego

116200



Pokrywa serwisowa JC275 do słupka automatycznego

116201



Wyłącznik ciśnieniowy

116210



Elektrozawór

116211

UWAGA

- ♦ Możliwość podłączenia i kontrolowania do 3 szt. słupków J275 HA 2K jednocześnie.
- ♦ Oba elementy są niezbędne do instalacji słupka J275 HA 2K (1161001 + 1161011)