

## J355 F M50

## Słupek antyterrorystyczny



## Rodzaj napędu

Brak

## Wysokość

1 200 mm

- Testowany zgodnie ze Standardami ASTM F 2656-07
- "Płytki montaż" bardzo mała głębokość wykopu potrzebna do instalacji
- Estetyczna spójność ze słupkami ruchomymi (HA); idealny do instalacji mieszanych



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J355 F M50	J355 F M50 INOX
Wysokość cylindra od ziemi		1 200 mm
Średnica cylindra		355 mm
Materiał wykonania cylindra	Stal S355JR EN 10210 (16 mm grubości)	
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddana katarforezie i malowana proszkowo farbą poliesterową RAL 7021 szary metalik	INOX AISI 316L satynowe wykończenie
Wysokość paska odbłaskowego		55 mm
Kolor paska odbłaskowego		Biały
Odporność na wyłamanie		1 680 000 J
Ciężar całkowity		680 kg
Wymiary wykopu (WxSxG)	4 000x2 300x350 mm	4 000x2 300x350 mm

## DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ

Model	Kod
J355 F M50	116371

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

**Opakowanie zawiera:** słupek J355 F M50 ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 16 mm, zabezpieczonym w procesie kateforezy i malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, podziemne elementy konstrukcyjne w technologii "płytkiego montażu".

## DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM AISI 316L

Model	Kod
J355 F M50 INOX	116392

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

**Opakowanie zawiera:** słupek J355 F M50 ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 16 mm, zabezpieczonym w procesie kateforezy i "rękaw" ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, podziemne elementy konstrukcyjne w technologii "płytkiego montażu".

## AKCESORIA MONTAŻOWE



Podstawa do słupków stałych J355F

63000948

## UWAGA

\* Zasilacz (24 Vdc) i przewód (2x1,5 mm) do oświetlenia LED należy zakupić osobno, we własnym zakresie.