J355 HA M50

Słupek antyterrorystyczny

Rodzaj napędu

Hydrauliczny

Wysokość

1 200 mm

- Testowany zgodnie ze standartami PAS 68:2013 i IWA 14 1:2013
- Zdolny zatrzymać ciężarówkę jadącą do 80km/h w pojedynczej konfiguracji
- Zintegrowana jednostka hydrauliczna
- Dostępny także w wersji EFO (Emergency Fast Operation) umożliwiającej bardzo szybkie podniesienie słupka.

CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	J355 HA M50	J355 HA M50 EFO	J355 HA M50 INOX	J355 HA M50 EFO INOX
Rodzaj napędu	Hydrauliczny			
Wysokość cylindra od ziemi	1 200 mm			
Średnica cylindra	355 mm			
Materiał wykonania cylindra	Stal S355JR EN10210 (30 mm grubości)		Stal S355JR EN10210 (30 mm grubości)	Stal S355JR EN10210 (30 mm grubości)
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik		AISI 316L satynowe wykończenie	
Czas podnoszenia (zamykania)	~6 sek. (*)			
Szybkie podnoszenie	Nie	Tak (EFO)	Nie	Tak (EFO)
Czas podnoszenia awaryjnego	-	~2 sek.	-	~2 sek.
Czas opuszczania	~3 sek. (*)	~3 sek.	~3 sek. (*)	
Mechanizm odblokowujący	Opcjonalne			
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz			
Maksymalny pobór mocy	3,9 Kw (*)			
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej	IP67			
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa			
Odporność na wyłamanie	1 852 000 J			
Waga kieszeni montażowej	235 kg			
Waga słupka	850 kg	860 kg	850 kg	860 kg
Ciężar całkowity	1085 kg	1095 kg	1085 kg	1095 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy	-15°C / +55°C			
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką)	-40°C / +55°C			
Wymiary kieszeni montażowej (WxSxG)	570x770x1 730 mm			
Wymiary wykopu (WxSxG)	3 100x1 600x1 850 mm			
Klasa obciążenia (EN 124)	C25 (25t)			

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE ZE STALI MALOWANEJ

Model	Kod
J355 HA M50	116351
J355 HA M50 EFO	116352

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J355 HA M50 ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 30 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i malowanym ciemnoszarym, metalicznym lakierem proszkowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, hydrauliczną blokadę w pozycji podniesionej (na wypadek zaniku zasilania), układ awaryjnego, szybkiego podnoszenia cylindra (tylko wersja EFO).

DOSTĘPNE MODELE Z WYKOŃCZENIEM AISI 316L

Model	Kod
J355 HA M50	116384
J355 HA M50 EFO	116385

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera: słupek J355 HA M50 ze stalowym cylindrem o grubości ścianki 30 mm, zabezpieczonym w procesie kataforezy i "rękaw" ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym, oświetlenie LED pokrywy cylindra, hydrauliczną blokadę w pozycji podniesionej (na wypadek zaniku zasilania), układ awaryjnego, szybkiego podnoszenia cylindra (tylko wersja EFO).

CENTRALA STERUJĄCA

Centrala sterująca JE275 do słupka automatycznego♦

116300

INSTALLATION ACCESSORIES

Kieszeń montażowa do słupka J355 HA M50

116130

AKCESORIA OPCJONALNE

Grzałka do J355

116203

UWAGA

♦ Steruje maks. 1 słupkiem typu J355 HA M50.