

DINO P.10**new****DINO L.15****new****RFLO M****new**

	DINO P.10	DINO L.15	RFLO M
Napięcie zasilania		12 - 30V AC/DC 60Hz	
Nominalny zasięg	10 m	15 m	10 m
Pobór prądu		100mA	
Regulacja w poziomie	180 °	180 °	NIE
Stopień ochrony (IP)		55	
Temperatura pracy		-25°C do +55 °C	
Wymiary	122 (L) x 61 (W) x 62 (D) mm	122 (L) x 61 (W) x 62 (D) mm	63 (L) x 20 (W) x 39 (D) mm

RODZAJE

<p>new DINO P.10 - 330 zł</p> <p>Fotokomórka nadawczo-odbiorcza, zasięg do 10m z odbłaskiem (daszek na odbłask w zestawie) ze szkłem polaryzacyjnym.</p>	<p>new DINO L.15 - 320 zł</p> <p>Fotokomórka nadawczo-odbiorcza, zasięg do 15m, z odbłaskiem (daszek na odbłask w zestawie) o większym zasięgu</p>
<p>new RFLO M - 310 zł</p> <p>Fotokomórka nadawczo-odbiorcza, zasięg na 10 m, z odbłaskiem (daszek na odbłask w zestawie).</p>	<p>new BFT-RR3 D - 21 zł</p> <p>Daszek na odbłask.</p>
<p>new BFT-RR3 - 21 zł</p> <p>Odblask fotokomórki nadawczo-odbiorczej</p>	

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu są cenami netto.