



	ERIS A30	AKTA A30
Napięcie zasilania	24 V	24 V
Regulacja w poziomie	180 °	180 °
Regulacja w pionie	20 °	20 °
Zasięg	30 m	30 m
Klasa szczelności	IP55	

RODZAJE

<p>P111537 - ERIS A30 - 790 zł</p> <p>Para bezprzewodowych fotokomórek z możliwością zarządzania wiązką podczerwieni lub rezystancyjną krawędzią bezpieczeństwa, współpracuje z STR i profilami BIR C lub BAR C.</p>	<p>P111536 - AKTA A30 - 190 zł</p> <p>Para fotokomórek z kątem regulacji 180 ° w poziomie i 20 ° w pionie. Zasięg 30 m. Zasilanie 24 V AC / DC.</p>
---	--

AKCESORIA

<p>N190106 - STR - 310 zł</p> <p>Para czujników STR na podczerwień dla ERIS A30, VENTIMIGLIA NS.</p>	<p>N190104 - BIR C - 84 zł</p> <p>Niskoprofilowa listwa gumowa (H 30mm) z aluminiową listwą montażową, cena za 1 m.</p>
<p>N999465 - DCW BAT - 74 zł</p> <p>Akumulator do fotokomórek ERIS A30, napięcie 3.6V, pojemność 7500 mAh.</p>	<p>P903025 - PHP ADA - 50 zł</p> <p>Adapter do zamontowania fotokomórek serii AKTA/ERIS A30 na kolumnach PHP. W komplecie 2 sztuki adapterów.</p>
<p>new P903028 - PHP A - 290 zł</p> <p>Para kolumniek aluminiowych do fotokomórek z serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 522 mm.</p>	<p>new P903029 - PHP2 A - 470 zł</p> <p>Para podwójnych kolumniek aluminiowych do fotokomórek z serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 1038 mm</p>
<p>P903020 - APL - 142 zł</p> <p>Komplet opcjonalnych podstaw montażowych do kolumn serii PHP.</p>	<p>P111538 - ACV30 - 170 zł</p> <p>Komplet aluminiowych osłon wandaloodpornych na fotokomórki AKTA/ERIS A30.</p>