





THEA





THEA A.15 O.PF
THEA A.15 O.PF UNI



DESME A.15 O

	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Napięcie zasilania	24 V	24 V
Regulacja w poziomie	40 °	40 °
Regulacja w pionie	10 °	10 °
Zasięg	30 m	30 m
Klasa szczelności	IP55	

RODZAJE

 <p>P111714 - THEA A15 O.PF UNI - 250 zł</p> <p>Para uniwersalnych fotokomórek nadających się do systemów automatyki innych niż BFT, regulowana, ze zintegrowanym oświetleniem LED-owym. Zasięg 30 m. Napięcie zasilania 24 V AC / DC. Do instalacji na zewnątrz. Regulacja wiązki w poziomie o 40 ° i 10 ° w pionie.</p>	 <p>P111528 - THEA A15 O.PF - 250 zł</p> <p>Para regulowanych fotokomórek, ze zintegrowanym oświetleniem LED-owym. Zasięg 30 m. Napięcie zasilania 24 V AC / DC. Do instalacji na zewnątrz. Regulacja wiązki w poziomie o 40 ° i 10 ° w pionie.</p>
---	---

AKCESORIA

 <p>P903023 - PHP BA1 - 100 zł</p> <p>Adapter do montażu fotokomórek THEA / DESME na obudowach Giotto, Moovi i Michelangelo</p>	 <p>P903020 - APL - 142 zł</p> <p>Komplet opcjonalnych podstaw montażowych do kolumn serii PHP.</p>
 <p>new P903032 - ADA CC A - 50 zł</p> <p>Para adapterów do montażu fotokomórek THEA, DESME i COMPACTA na kolumnkach CC</p>	 <p>new P903033 - ADA PHP A - 45 zł</p> <p>Para adapterów do montażu fotokomórek THEA, DESME i COMPACTA na kolumnkach PHP</p>
 <p>new P903028 - PHP A - 290 zł</p> <p>Para kolumnek aluminiowych do fotokomórek z serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 522 mm.</p>	 <p>new P903030 - PHP4 A - 620 zł</p> <p>Para kolumnek aluminiowych o różnej wysokości, do czytników serii Q.BO oraz fotokomórek serii THEA, DESME i COMPACTA. Kolumna do czytnika: wysokość 1038 mm, kolumna do fotokomórek: wysokość 552 mm</p>
 <p>new P903029 - PHP2 A - 470 zł</p> <p>Para podwójnych kolumnek aluminiowych do fotokomórek z serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 1038 mm</p>	 <p>P903022 - PHP BI - 34 zł</p> <p>Adapter dwustronny do fotokomórek THEA / DESME</p>