




**MITTO**


	MITTO B RCBO2 R3	MITTO B RCBO2 R2 REPLAY	MITTO B2	MITTO B RCBO4 R6 KOLOROWE
Napięcie zasilania	12 V	12 V	12 V	12 V
Zasięg	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Ilość przycisków	2	2	2	4
Częstotliwość	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Ilość baterii	1	1	1	1
Typ baterii	23 A	23 A	23 A	23 A

## Rodzaje

	<b>D111947 - MITTO B4 CLEAR ICE - 79 zł</b> Pilot 4-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: CLEAR ICE BIAŁA.		<b>D111946 - MITTO B4 SUNRISE - 79 zł</b> Pilot 4-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: SUNRISE ŻÓŁTA.
	<b>D111945 - MITTO B4 VINEYARD - 79 zł</b> Pilot 4-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A. Kolor: VINEYARD red.		<b>N999543 - MITTO B4 - 7350 zł (100szt.)</b> Pilot 4-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23A. Opakowanie po 100 szt. ze specjalnymi numerami do wczytania do odbiornika wszystkich jednocześnie (U-BASE).
	<b>D111907 - MITTO B4 REPLAY - 230 zł</b> 4-kanatowy pilot z możliwością kopiowania. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A.		<b>D111906 - MITTO B4 - 79 zł</b> Pilot 4-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A.
	<b>N999542 - MITTO B2 - 5775 zł (100szt.)</b> Pilot 2-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23A. Opakowanie po 100 szt. ze specjalnymi numerami do wczytania do odbiornika wszystkich jednocześnie (U-BASE).		<b>D111905 - MITTO B2 REPLAY - 190 zł</b> 2-kanatowy pilot z możliwością kopiowania. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A.
	<b>D111904 - MITTO B2 - 63 zł</b> Pilot 2-kanatowy. Zasięg 50/100 m. Napięcie zasilania 12 V , 23 A.		<b>N999629 - MITTO B4 KOLOROWE - 310 zł</b> Zestaw 4 pilotów MITTO B4 w czterech kolorach BFT: VINEYARD (bordowy), SUNRISE (żółty), CLEAR ICE (biały), GRANATOWY.

## AKCESORIA

	<b>D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 - 870 zł</b> Zewnętrzny odbiornik 433 MHz z 2 wyjściami ze stykiem NO. Kompatybilny z protokołem U-LINK (z 3 portami komunikacyjnymi). Napięcie zasilania 230 V, pamięć 2048 pilotów.		<b>D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V - 950 zł</b> Zewnętrzny odbiornik 433 MHz z 3 wyjściami: 2 ze stykiem NO i jednym konfigurowalnym NO / NC. Kompatybilny z protokołem U-LINK (z 3 portami komunikacyjnymi). Napięcie zasilania 230 Vac, pamięć 2048 pilotów.
	<b>D113674 00001 - CLONIX 2E - 170 zł</b> 2-kanatowy radioodbiornik uniwersalny z kodem dynamicznie zmiennym, 433MHz, pamięć 128 pilotów. Napięcie zasilania 12-28Vdc i 16-28Vac. Obudowa z ABS.		<b>D113718 00002 - CLONIX 4 RTE - 490 zł</b> 4-kanatowy odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 MHz. Pamięć 128 pilotów. Napięcie zasilania 230V, obciążalność wyjść 4 x 16A.
	<b>P111510 - U-BASE PC - 900 zł</b> Oprogramowanie do zarządzania i programowania automatyki i odbiorników radiowych Bft. Wersja dla komputerów PC z systemem Windows.		<b>P111529 - U-PROG - 2090 zł</b> Programator do zarządzania wszystkimi odbiornikami Bft. Łączność z U-BASE za pośrednictwem kabla USB lub BLUETOOTH.
	<b>N999522 - CLIP A - 6 zł</b> Klips do montażu na ścianie dla pilotów KLEIO B RCA i MITTO B RCB.		